SuperMulti DVD-Brenner GSA-4082B

Besonderheiten	Unterstützt alle zur Zeit gängigen Brennformate (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM) Einmalige Funktionen durch DVD-RAM Unterstützung - lange Lebensdauer - 100.000-malige Wiederbeschreibbarkeit - festplattenähnliches Überschreiben - wahlfreier Zugriff - ideal für Backups - Freigabe im Netzwerk als virtuelles Laufwerk	
Laufwerkstyp	5 ¼“ intern	
Lesegeschwindigkeit	DVD-R/-RW/-ROM DVD-RAM DVD-Video (CSS) DVD+R/+RW CD-R/RW/ROM CD-DA (DAE)	8x / 8x/ 12x max. 2x, 3x 8x max. (Single / Dual Layer) 8x max. 32x / 24x / 32x max. 24x max.
Brenngeschwindigkeit	DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW	2x, 4x CLV, **8x ZCLV** 1x, 2x, **4x CLV** 2x, 3x ZCLV (Ver. 2.1) 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV 2.4x, 4x CLV 4x, 8x CLV, 16x, 24x ZCLV 4x, 8x, 10x CLV, 16x ZCLV
Unterstützte Schreibmethoden	DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+RW CD-R / RW	Disc at Once und Incremental Recording Disc at Once, Incremental Recording und Restricted Overwrite Random Write Sequential Recording Random Write Disc at Once, Session at Once, Track at Once und Packet Write
Zugriffszeiten (zufällig)	DVD-ROM DVD-RAM CD-ROM	155 ms 185 ms 135 ms

LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich
Tel. 02154-492 0, Fax 02154-492111
info@lge.de, www.lge.de

SuperMulti DVD-Brenner		GSA-4082B
Maximale Datenübertragungsrate beim Schreiben	DVD-R DVD-RW DVD-RAM (Ver.2.1) DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW	5.44 – 11.08 Mbytes/s 5.54 Mbytes/s 4.155 Mbytes/s 5.44 – 11.08 Mbytes/s 5.54 Mbytes/s 2400 – 3600 KB/s (Mode - 1) 1800 – 2400 KB/s (Mode - 1)
Datenpuffer	2 MB, Buffer Under-Run Prevention Funktion	
Standard Jumper Einstellung	Master	
Unterstütze Betriebssysteme	Windows 98 SE Windows ME Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition, Professional	
Abmessungen (B x H x T)	146 x 41,3 x 184,6 mm	
Gewicht	920 g	
Einbaumöglichkeit	Horizontal und vertikal	
Ladeart	Motorbetriebene Schublade	
Interface	E-IDE (ATAPI)	
Spannungsbereich	+12V / +5V DC	
Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit	5°C – 45°C, 15% - 85%	
Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit	-30°C – 60°C, 10% - 90%	
Systemanforderungen	CPU: mind. Pentium III 700 MHz RAM: mind. 128 MB HDD: mind. 5 GB freier Speicher E-IDE-Schnittstelle Freier 5,25'' Laufwerksschacht	
Empfohlene Rohlinge	DVD-RAM: Maxell, Panasonic DVD-R: FujiFilm, Maxell, TDK DVD-RW: JVC, Mitsubishi Chemical, TDK DVD+R: Taiyo Yuden, Maxell DVD+RW: TDK, Fuji Film CD-R: Mitsubishi Chemical, Verbatim, Taiyo Yuden, TDK, SKC CD-RW: Ricoh, Mitsubishi Chemical, Verbatim	

LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich
Tel. 02154-492 0, Fax 02154-492111
info@lge.de, www.lge.de